

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Kurzanleitung zum Auna Subwoofer (Art-Nr.: Auna-C8-Sub-10A-Frog / 559)

Installation des Gerätes



Entnehmen Sie den Subwoofer der Verpackung.
Prüfen Sie ob äußerliche Beschädigungen vorhanden sind.

Verbinden Sie den das Kabelset mit dem Subwoofer und der Autoelektrik.
Drehen Sie zunächst alle Regler auf Linksanschlag.
Starten Sie das Autoradio und regeln Sie nun am Subwoofer nach bis der Klang
Ihren Wünschen entspricht.

Zubehör (Kabelset)



Rückseitige Anschlüsse



- 01 - HIGH INPUT - Eingangssignal mit hoher Amplitude
- 02 - REMOTE - Anschluß für Fernbedienung
- 03 - LOW INPUT - Chinch Eingangssignal linker Kanal
- 04 - LOW INPUT - Chinch Eingangssignal rechter Kanal
- 05 - GAIN - Verstärkungsfaktor
- 06 - Tiefpassfilter
- 07 - BASS - Bass Feinreglung
- 08 - PROT - Anzeige bei Temperatur Problem der Endstufe
- 09 - POWER - Einschalt Kontroll LED
- 10 - Stromanschluß/12+, Masse, REM Fernsteuerung vom Radio
- 11 - Sicherung

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Erste Hilfe und Problemlösungen

Gerät funktioniert überhaupt nicht?

Leuchtet die weiße POWER LED am Subwoofer?

Wenn nicht, prüfen Sie bitte die Stromversorgung und die Sicherung am Subwoofer.

Kein Ausgangssignal, Stromversorgung ist aber OK?

Bitte prüfen Sie die Signalzufuhr zum Subwoofer.

Oft haben Chinchkabel eine Unterbrechung oder machen andere Probleme.

Sie scheitern beim der Erstinstallation total?

Wenden Sie sich an unseren Service wir helfen gern oder bitten Sie einen Fachmann aus Ihrer Nähe um Hilfe.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeiten und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netz oder PKW Bordspannung an.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.